

System M2-N, M2-I

Wandbündige Türelemente für in die Laibung öffnend und normal öffnend

Normal öffnend, **M2-N:**

In die Laibung öffnend, **M2-I:**

Rohbaumaß:

Oberfläche:

Tüblatt

Türblattausführung vollwandig, in Vollstäbchenholz (Tischlerplatte) mit Klimaklasse III - Eigenschaften, mit 4 mm Schichtverleimung und Absperrdeck. Oberflächenbehandlung System "Aqua-UV" mit UV-Belichtung widerstandsfähig gehärtet. Türblattstärke ca. 40-50 mm.

Beschlag

Bandausführung von Basys, 3-dimensional-verstellbare u. verdeckt liegende Bänder mit mindestens 80 kg Tragkraft. Spezialschließbleche System "magnetic" in Edelstahl mit Feinjustierung. Magneteinsteckschlösser von KFV, Ausführung mit Edelstahlstulp

Zarge

Aluminiumprofil roh in Legierung EN EW-6060 mit auf Blindfutterstock schnell und leicht einsteckbarem Zapfensystem, mit abgeschräcker Kante um eine perfekte Kantenausbildung und filigrane Schattenfuge zu gewährleisten, mit Halterung für einklickbares Putznetz zur Vermeidung von Haarrissbildungen, geeignet für Mauerwerk und Trockenbau.

Hersteller: Bichler Türenwerk GmbH oder gleichwertig