

System T-N, T-I

Wandbündige Türelemente für in die Laibung öffnend und normal öffnend

Normal öffnend, **T-N:**

In die Laibung öffnend, **T-I:**

Rohbaumaß:

Oberfläche:

Tüblatt

Türblattausführung vollwandig, in Vollstäbchenholz (Tischlerplatte) mit Klimaklasse III - Eigenschaften, mit 4 mm Schichtverleimung und Absperrdeck. Oberflächenbehandlung System "Aqua-UV" mit UV-Belichtung widerstandsfähig gehärtet. Türblattstärke ca. 50 mm.

Beschlag

Bandausführung von Basys, 3-dimensional-verstellbare u. verdeckt liegende Bänder mit mindestens 80 kg Tragkraft. Spezialschließbleche System "magnetic" in Edelstahl mit Feinjustierung. Magneteinsteckschlösser von KFV, Ausführung mit Edelstahlstulp

Zarge

Frameless-Aluminiumzarge aus roher unbehandelter Aluminiumlegierung EN EW-6060, Tür ohne wandseitig sichtbarem Aluminiumrand, mit Halterung für einklickbares Putznetz, inkl. Eckverbinder und Distanzschienen für einfache Montage, eindrehbare Befestigungswinkel für stabile Verbindung zwischen Zarge und Struktur, einklickbares Putznetz zur Vermeidung von Haarrissbildung, inkl. Schließblech- und Bandfräsung gemäß Angaben.

Hersteller: Bichler Türenwerk GmbH oder gleichwertig