Ausschreibungstext



System R-I 50

Wandbündige Türelemente in die Laibung öffnend

Normal öffnend, R-I

Rohbaumaß: Oberfläche:

Türblatt

Türblattrahmen vollwandig, in Stäbchenplatte STAE (Tischlerplatte) mit Klimaklasse III – Eigenschaften, mit 4 mm Schichtverleimung und Absperrdeck. Aqua-Lackoberfläche UV gehärtet, Türblattstärke ca. 50 mm.

Beschlag

Bandausführung von Basys, 3-dimensional-verstellbare und verdeckt liegende Bänder mit mindestens 80 kg Tragkraft. Spezialschließbleche System "magnetic" in Edelstahl mit Feinjustierung. Magneteinsteckschlösser von KFV, Ausführung mit Edelstahlstulp.

Zarge

Block-Aluminiumprofil aus roher unbehandelter Aluminiumlegierung EN EW-6060, ohne wandseitig sichtbaren Aluminiumrand, inkl. Eckverbinder und Distanzschienen für einfache Montage, eindrehbare Befestigungswinkel für stabile Verbindung zwischen Zarge und Mauerwerk, einklickbares Gewebenetz zur Vermeidung von Haarrissbildung. Massivholz-Blockzargen in fix und fertig vormontierter, verleimter und nachträglich überlackierter Ausführung. Materialien aus hochwertigen Holzwerkstoffen.

Hersteller: Bichler Türenwerk GmbH oder gleichwertig

Geschäftsführer: Markus Bichler, Josef Bichler Handelsregister Ingolstadt HRB 7250 Steuer-Nr. 124/122/40500